



TRESYPLUS ULTRA

DESENGRASANTE PARA TRABAJO PESADO

DESCRIPCIÓN:

Poderoso y eficaz desengrasante de alto rendimiento, su balanceada fórmula le provee la concentración necesaria para disolver y remover gran variedad de grasas minerales. Extremadamente efectivo para solucionar problemas graves de aceite, grasa, polvo pegado con grasa, suciedad, incluso manchas de chapopote y alquitrán.



APLICACIÓN:

Se utiliza generalmente en superficies como paredes, filtros, campanas, pisos, herramientas, tinas, motores, piezas mecánicas y en cualquier lugar que requiera limpiarse de grasa.

Especialmente diseñado para usarse en áreas públicas, gasolineras, talleres, agencias de autos, camiones o áreas de mantenimiento.

Su composición le permite retirar restos de grasa acumulados de manera rápida sin tallar y de fácil enjuague.

MODO DE EMPLEO:

TRESYPLUS ULTRA se recomienda en dilución de 10 ml por litro de agua para mantenimiento normal con 5 minutos de contacto, para suciedad acumulada se recomienda incrementar la cantidad de producto y tiempo de contacto pudiendo utilizarse directo, tener cuidado porque puede desvanecer algunas pinturas o barnices. Humedezca la superficie a tratar y aplique el producto diluido o directo, deje actuar unos minutos y frote o retire el producto con agua, puede también aplicarse con atomizador la mezcla.

PRECAUCIONES:

No mezclar con otros productos.
Producto de uso industrial, no se deje al alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y seco con buena ventilación.
Se recomienda el uso de equipo de seguridad para su manejo como guantes, lentes de seguridad, ropa y calzado de trabajo.
Evite el contacto con piel y mucosas, así como la inhalación de los vapores del producto puro.
Utilícese de acuerdo al presente documento.
En caso de ingestión llame al médico.
Evite el contacto prolongado, utilícese en la dosificación recomendada.
Conserve el envase tapado, en posición vertical en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol.
En caso de contacto directo con piel u ojos, lávese con abundante agua.
Realice primero una prueba y solicite el apoyo de su especialista VIJUSA. Para cualquier otra aplicación consulte a su representante VIJUSA.

PROPIEDADES:

Estado físico: Líquido
Color: Verde fluorescente
pH al 1%: 9.5 - 10.5
Densidad: 1.01 - 1.02 gr /ml

PRESENTACIÓN:

Envase de 5, 20, 50 y 200 Litros.

PRODUCTO BIODEGRADABLE

La información ofrecida está basada en investigaciones y experiencias generales, son confiables y exactas, sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso y manejo de este producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas. IVM Especialidades Químicas S.A. de C.V. representante exclusivo de la marca VIJUSA Internacional para México, contrato número 1246013 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad