



TRESYPLUS DIEL 25kV

DESENGRASANTES

DESCRIPCIÓN:

Poderoso y eficaz desengrasante dieléctrico de seguridad, especialmente formulado con solventes de alta calidad para utilizarse sobre equipos energizados cuya constante dieléctrica mínima sea de 25,000 V.



Libre de residuos.

APLICACIÓN:

Se utiliza para retirar grasa y suciedad que se impregna en las superficies internas y externas de partes mecánicas y sobre motores.

Específicamente desarrollado para realizar la limpieza y desengrase de equipo eléctrico, motores, tableros de control, generadores, bobinas, equipos topográficos y maquinaria en general.

Desengrasa y extrae la humedad sin riesgo de corrosión.

MODO DE EMPLEO:

Tresyplus Diel 25kV se recomienda utilizar con un rociador o aplicador sobre las partes eléctricas, posteriormente dejar evaporar el producto.

Use mandil, guantes de neopreno y lentes de seguridad, se recomienda usar mascarilla con filtro para vapores orgánicos. Úsese en áreas ventiladas.

Se recomienda previamente soplear con aire para eliminar residuos sólidos.

PRECAUCIONES:

No mezclar con otros productos.
No se aplique cerca del fuego.
Producto de uso industrial, no se deje al alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y seco con buena ventilación.
Se recomienda el uso de equipo de seguridad para su manejo como guantes, lentes de seguridad, ropa y calzado de trabajo.
Evite el contacto con piel y mucosas, así como la inhalación de los vapores del producto puro.
Utilícese de acuerdo al presente documento.
En caso de ingestión llame al médico.
Evite el contacto prolongado, utilícese en áreas bien ventiladas.
Conserve el envase tapado, en posición vertical en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol.
En caso de contacto directo con piel u ojos, lávese con abundante agua.
Realice primero una prueba y solicite el apoyo de su especialista VIJUSA. Para cualquier otra aplicación consulte a su representante VIJUSA.

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad

PROPIEDADES:

Estado físico: Líquido
Color: Incoloro - ambar ligero
pH: N.A.
Densidad: 1.13 -1.16 gr/ml
Insoluble en agua

PRESENTACIÓN:

Envase de 5, 20, 50 y 200 Kilogramos.

La información ofrecida está basada en investigaciones y experiencias generales, son confiables y exactas, sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso y manejo de este producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas. IVM Especialidades Químicas S.A. de C.V. representante exclusivo de la marca VIJUSA Internacional para México, contrato número 1246013 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.